

Автоматические объемные делители



- ✓ Снижает физическую нагрузку
- ✓ Обеспечивает максимальное количество контейнеров
- ✓ На минимальной площади
- ✓ Создает эргономику на рабочем месте, особенно тяжелом физически
- ✓ Группирует и складывает до 7 тестовых заготовок весом 1580 г непосредственно на выходной конвейер
- ✓ Калибрует контейнеры от 2 кг до 11 кг
- ✓ Производит до 327 контейнеров в час




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальный/максимальный вес контейнеров в кг	2/11
Максимальная производительность в контейнерах/час	327
Количество тестовых заготовок/час в индивидуальном режиме	1200
Вес тестовых заготовок в режиме одиночных заготовок в г	200
Минимальный/максимальный уровень гидратации теста	60/75
Мощность двигателя в кВт	2,2
Тип питания в В	400 трехфазный
Вес в кг	530
Площадь основания в м ²	2,3
Ручная настройка веса	•
Обшивка из нержавеющей стали	•
Барaban из нержавеющей стали	•

Вес контейнера в кг	Количество тестовых заготовок на контейнер	Производительность/час	Время деления для бункера 160 кг в минутах	Время деления для бункера 200 кг в минутах
2	2	327	14	17'30
3,5	3	240	12	15
7	5	156	9	11'25

Опции (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА)	Бункер из нержавеющей стали объемом 200 кг, Автоматическая регулировка веса + счетчик тестозаготовок, Бункер из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, Электропитание 230 В, трехфазный, Tavolo, Контейнер для муки объемом 6,5 кг, устанавливаемый сбоку от стола
------------------------------	---

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА



Скребок выводящей ленты

Поддерживает чистоту ленты в течение всего цикла производства.



Система рециркуляции масла

Позволяет значительно сократить расход масла. Оснащена фильтром и сигнализацией низкого уровня.



Рукоятка для регулировки веса

тестовых заготовок. Позволяет точно и быстро регулировать вес.



Автономный посыпатель муки

Позволяет избежать приклеивание тестовых заготовок к ленте.